顶置搅拌器

OS40Q2/OS80Q2



◆ 简介：

Q2系列顶置搅拌器采用FOC电机驱动控制技术，转矩输出平稳，低噪音，低速性能优异，节能环保；过载保护安全可靠；钢化玻璃面板整体密封防水耐酸碱；输出轴中空设计，搅拌桨可穿出，方便更换；是一款功能全、扭矩大的通用款顶置搅拌器。

◆ 特色：

◆液晶显示、定时设置、语音提示；
◆低转速、大扭矩；
◆低噪音；
◆全金属机壳，钢化玻璃面板；
◆空心主轴，搅拌桨可穿出。

参数/型号	OS40Q2	OS80Q2
显示方式	OLED	
输入方式	旋转编码器	
面板材质	钢化玻璃	
推荐搅拌量L	40	80
过载保护	有	
语音提示	有	
搅拌电机	直流无刷	
搅拌速度范围	1~2000	
转速设置分辨率	1	
转速测控精密度	1	
转速波动度rpm	＜300，转速±1	≥300，转速±0.5%
额定转矩Ncm	40	80
推荐最大粘度	60000	120000
定时min	5999	
外形尺寸mm	86×189×180	
适用搅拌桨直径	Φ0.5~Φ10	
固定支臂尺寸	双杆Φ16×170	
净重kg	2.8	
整机防护等级	IP23	
电源适配器	DC24V/5A	
额定功率W	120	
订货号	40Q2	80Q2