科学家顶置搅拌器

OS2000T60Q3



◆定时提示设置
◆定时时间设置



扭矩值
实际转速
设定转速
定时

电源按键　启停/调速



◆不锈钢钻夹头
◆不锈钢空心轴



◆速度、扭矩限制
◆间歇模式设置



◆可存储5个程序
◆每程序5段可编辑



◆扭矩显示
◆图标显示

◆简介：

OS2000T60Q2顶置搅拌器采用先进的空间矢量电机驱动控制技术，转矩输出平稳，无电磁噪音，低速性能优异，电源效率较常规产品高15%以上。完善的电机保护措施可在设备过载时自动降低转速保持转矩恒定。传动机构采用零间隙设计，机械噪音和抖动微乎其微。钢化玻璃面板整体密封防水耐酸碱。输出轴全密封阻绝腐蚀性蒸汽进入机体内部。触摸屏输入，语音提示，5×5段可编程，转矩显示是一款专为科学家打造的高性能机械搅拌器。

◆特色：

◆语音提示，触摸屏操作；
◆低速性能优异，最低可达1rpm；
◆静音；
◆全不锈钢机壳，钢化玻璃面板；
◆全密封空心主轴，搅拌桨可穿出；
◆5×5段可编程；
◆扭矩测量与显示。

参数/型号	OS2000T60Q3
显示方式	3.5寸触摸屏
输入方式	旋转编码器
面板材质	钢化玻璃
推荐搅拌量L	40
过载保护	有
语音提示	有
搅拌电机	无刷伺服
搅拌速度范围rpm	1~2000
转速设置分辨率rpm	1
转速测控精密度rpm	1
转速波动度rpm	＜300，转速±1　　≥300，转速±0.5%
额定转矩Ncm	60
转矩测量	有
推荐最大粘度mPas	50000
定时min	5999
外形尺寸mm	86×186×200
适用搅拌桨直径mm	Φ0.5~Φ10
固定支臂尺寸mm	Φ20×117
净重kg	3.1
工作环境温度℃	15~35
整机防护等级	IP23
电源适配器	DC24V/8A
额定功率W	192
订货号	T60Q3